

# Conector E2000 (UPC) Monomodo



El conector E2000 (UPC) OTS está diseñado para reducir el espacio en las bandejas y ODF's hasta en un 50%. Utiliza una férula de 2.5 mm, está disponible para fibras Monomodo, para pulidos UPC. Los conectores vienen con botas estándar adecuadas para cubiertas con diámetro de 900µm, 2 mm y 3 mm. (El conector con la bota para cada diámetro tienen diferente número de parte). El conector está disponible en simplex en colores azul.

## CARACTERÍSTICAS

- Cumple con la norma IEC 61754-20 y TIA 604-10-A, normas de Telcordia y ANSI/TIA/EIA-568.B.3
- Baja pérdida por inserción y reflexión por retorno
- Férula Zirconia de cerámica con acabado en plástico de alta gama
- Compatible RoHS, REACH SVHC

	MULTIMODE 0° PC	SINGLE MODE 0° PC	UNITS	TEST CONDITIONS
<b>Insertion Loss (IL)</b>	typ. 0.2 max 0.5	typ. 0.25 max. 0.5	dB	IEC 61300-3-4; $\lambda = 1300/1550\text{nm}$
<b>Return Loss (RL)</b>	min. 40	min. 50	dB	IEC 61300-3-6; $\lambda = 1300/1550\text{nm}$
<b>Repeatability of IL</b>	max. $\pm 0.1$		dB	IEC 61300-2-2; $\lambda = 1300/1550\text{nm}$
<b>Service life</b>	1000 mate/demate cycles			According to field experiences
<b>Operating temperature</b>	-25/+70**		°C	
<b>Storage temperature</b>	-25/+70**		°C	