PATCH CORD DE FIBRA OPTICA

E2000 (APC) / E2000 (APC) MONOMODO 9/125 SIMPLEX

Los patch cord OPTICOAX de fibra óptica monomodo con diámetro interno 9/125. se fabrican utilizando cables en chaqueta PVC, LSZH, OFNR y PLENUM de acuerdo con la necesidad del Telcordia. Los cables de conexión terminan con conector estándar E2000APC y E2000APC (Angle Physical Contac) cerámicos que le dan un rendimiento óptimo.

CARACTERÍSTICAS

- Conectores E2000(APC) y E2000(APC) Monomodo férula de Zirconia
- Cable en Color Amarillo PVC y LSZH
- Fibra OS2 se ajusta a la Recomendación UIT-T G.651.1, TIA / EIA 492AAAB, IEC60793-2-10
- Ensamble en fibra dúplex y bajo pedido en fibra simplex
- Disponibles con conectores simplex o dúplex incluye clips (de acuerdo con existencias)
- Fibra Monomodo 9/125 en chaqueta de diámetro de 3mm, 2mm
- IL Max/Master (Acceptance) 0.15Db IEC 61300-3-4
- Ave/Master 0.12dB IEC 61300-3-4
- CABLE con Aramida soportando una tensión de hasta de 1000 (N). Operando en un rango de temperatura de -20 to 60 (˚C) y especificaciones de fuego de IEC 60332-1

APLICACIONES

- Telecomunicaciones – Centros de Cómputo
- Redes de telecomunicaciones
- Televisión por cable
- LAN y WAN
- FTTX
- Red de banda ancha

Carrera 71 B No 56 - 18
Tel: (57 1) 703 1525 – 7031517 - 7032046
BOGOTA, COLOMBIA