

PIGTAIL FC MONOMODO



Los pigtail OPTICOAX de fibra óptica monomodo en diámetros internos de 9/125, Diámetro de chaqueta en 900 μm , 2mm y 3mm fabricadas en PVC o LSZH, de acuerdo con la necesidad del proyecto, se ajusten a las normas IEC, EIA TIA y Telcordia. Los pigtail se realizan con conector estándar FC.

CARACTERÍSTICAS

- Conector FC férula de Zirconia
- Cable en PVC, LSZH.
- Fibra óptica ajustada a la Recomendación UIT-T G.651.1, TIA / EIA 492AAAB, IEC60793-2-10
- Ensamble en fibra simplex
- Fibra Monomodo 9/125 en chaqueta de diámetro de 900 μm , 3mm, 2mm
- IL Max/Master (Acceptance) 0.15dB IEC 61300-3-4
- Ave / Master 0.12dB IEC 61300-3-4
- CABLE con Aramida soportando una tensión de hasta de 1000 (N). Operando en un rango de temperatura de -20 to 60 ($^{\circ}\text{C}$) y especificaciones de fuego de IEC 60332-1

APLICACIONES

- Telecomunicaciones – Centros de Cómputo
- Redes de telecomunicaciones
- Televisión por cable
- LAN y WAN
- FTTX
- Red de banda ancha