

PATCH CORD DE FIBRA OPTICA LC / LC MULTIMODO 62.5/125 OM1 DUPLEX



Los patch cord OPTICOAX de fibra óptica multimodo en fibras OM1 62.5/125 de Gigabit Ethernet, Fast Ethernet y Ethernet. Los Patch cord multimodo se fabrican utilizando cables en chaqueta PVC y LSZH, que se ajusten a las normas IEC, EIA TIA y Telcordia. Los cables de conexión OM1 se terminan con conector estándar LC multimodo que le dan un rendimiento óptimo

CARACTERÍSTICAS

- Conectores LC Multimodo férula de Zirconia
- Cable en Naranja
- Fibra OM1 se ajusta a la Recomendación UIT-T G.651.1, TIA / EIA 492AAAB, IEC60793-2-10
- Ensamble en fibra dúplex y bajo pedido en fibra simplex
- Disponibles con conectores simplex o dúplex incluye clips (de acuerdo con existencias)
- Fibra Multimodo OM1 62.5/125 en chaqueta de diámetro de 2mm y 3mm según disponibilidad.
- IL Max/Master (Acceptance) 0.25dB IEC 61300-3-4
- Ave/Master 0.15dB IEC 61300-3-4
- CABLE con Aramida soportando una tensión de hasta de 1000 (N). Operando en un rango de temperatura de -20 to 60 (°C) y especificaciones de fuego de IEC 60332-1
Atenuación (dB) / km 2.8 @ 850nm / 0.8 @ 1300nm
- Ancho de Banda OFL (MHz x km) 500 @ 850nm / 500 @ 1300nm

APLICACIONES

- Para el uso en redes de alta velocidad para LAN de 100Mbps Ethernet 1000 FX 2 km - 1 Gb/s 275m - 10 Gb / s 33m
- Soporta vídeo, datos y servicios de voz